



# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

## WS-PLAST Dickschicht M 4200 EG

Drukdatum : 20.06.2008

Productcode : 1000EG

Pagina 2 van 6

### Algemeen advies

Niets toedienen bij bewusteloosheid of krampen. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

### Inademing

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden. Bij het inademen van sproeinevel direct een arts raadplegen en hem de verpakking of etiket laten zien. In geval van braken bij bewusteloosheid, in stabiele zijligging brengen.

### Kontakt met de huid

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding uittrekken. Lichaam grondig reinigen (douche of bad).

### Kontakt met de ogen

Als het product in de ogen komt, direct bij geopende oogspleet met veel water minstens 5 minuten spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

### Inname

Laat slachtoffer niet braken. Niets te eten of te drinken geven. Onmiddellijk arts raadplegen.

## 5. Brandbedrijvingsmaatregelen

### Geschikte blusmiddelen

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Bluspoeder. Schuim.

### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

sterke waterstraal.

### Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

### Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

### Bijkomend advies

Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. Product uit de brandzone verwijderen. Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

## 6. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

### Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

### Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open wateren lozen.

### Reinigingsmethoden

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

## 7. Hantering en opslag

### Hantering

#### Advies voor veilig hanteren

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. In de dampkamer van gesloten installaties kunnen zich brandbare dampen verzamelen. Voorzichtig! De expeditie vindt in de regel plaats bij temperaturen boven het vlampunt.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

### Opslag

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**WS-PLAST Dickschicht M 4200 EG**

Drukdatum : 20.06.2008

Productcode : 1000EG

Pagina 3 van 6

**Eisen aan opslagruimten en vaten**

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

**Bijkomend advies**

beschermen tegen: hitte.

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****Grenswaarden voor blootstelling****Nationale MAC-Lijst**

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	v/cm <sup>3</sup>	Kategorie	Oorsprong
95-63-6	1,2,4-Trimethylbenzeen	20	100		TGG 8 uur	W
		-	200		TGG 15 min.	W
107-98-2	1-Methoxy-2-propanol	100	375		TGG 8 uur	W
		-	563		TGG 15 min.	W
123-42-2	4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon	25	120		TGG 8 uur	B
		-	-		TGG 15 min.	B
98-82-8	Cumeen	20	100		TGG 8 uur	W
		50	250		TGG 15 min.	W
-	Mesityleen (trimethylbenzenen)	20	100		TGG 8 uur	W
		-	-		TGG 15 min.	W
1330-20-7	Xyleen (o-, m- en p-isomeren)	50	210		TGG 8 uur	W
		-	442		TGG 15 min.	W

**Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Begrenzing en bewaking van de expositie op de werkplaats: Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Ademhalingsbescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding onvoldoende ventilatie, onvoldoende afzuiging.

**Bescherming van de handen**

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkaatschuk). DIN-/EN-normen: EN 374 Met doorbraaktijden en kweleigenschappen moet rekening gehouden worden.

**Bescherming van de ogen**

Geschikte oogbescherming: Montuur. Korfbril.

**Bescherming van de huid**

Geschikte lichaamsbescherming: Laboratoriumschort.

**Beheersing van milieublootstelling**

Zie hoofdstuk 7. Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

**9. Fysische en chemische eigenschappen****Algemene informatie**

Fysische toestand : vloeibaar  
 Kleur : Kleur: troebel  
 Geur : koolwaterstoffen, aromatisch.

**Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu**

methode

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

## WS-PLAST Dickschicht M 4200 EG

Drukdatum : 20.06.2008

Productcode : 1000EG

Pagina 4 van 6

### Toestandsveranderingen

Vlampunt :

ziehe Abschnitt 9 °C

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

### Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden:

Bij opwarming: Gevaar voor barsten van het vat.

### Te vermijden substanties

Alkaliën (basen), zuur, Oxidatiemiddelen.

### Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.

## 11. Toxicologische informatie

### Acute toxiciteit

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

### Specifieke werking in de dierproef

rat. LD50: 4300 - 5800 mg/kg Acute toxiciteit, oraal

Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponenten.

### Bijtende en irriterende effecten

beoordeling: niet irriterend.

### Bijkomend advies

Toxicologische gegevens zijn niet beschikbaar.

## 12. Ecologische informatie

### Ecotoxiciteit

Komt bij de verwerking volgens de bepalingen niet in het rioolwater terecht.

Zeer vergiftig voor watervlooien.

## 13. Instructies voor verwijdering

### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat  
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

### Afvalnummer - Afval van residuen

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat  
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

### Afvalnummer - Besmette verpakking

080111 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG en verwijdering van verf en lak; afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat  
Geklasseerd als gevaarlijk afval.

### Verwijdering van de besmette verpakking

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

## 14. Informatie met betrekking to het vervoer

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**WS-PLAST Dickschicht M 4200 EG**

Drukdatum : 20.06.2008

Productcode : 1000EG

Pagina 5 van 6

**Wegvervoer**

UN-Nummer : 1263  
 ADR/RID-Klasse : 3  
 Classificatiecode : F1  
 Waarschuwingstabel  
 Gevarencode : 33  
 ADR/RID-Etiketten : 3  
 ADR/RID-Verpakkingsgroep : III  
 Beperkte hoeveelheid (LQ) : LQ7

**Juiste ladingnaam**

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound)

**Andere relevante informatie (Wegvervoer)**

: 163 - 640H - 650  
 : 3

**Binnenscheepvaart**

UN-Nummer : 1263  
 ADNR-Klasse : 3  
 Classificatiecode : F1  
 Tekens : 3  
 Verpakkingsgroep : III  
 Beperkte hoeveelheid (LQ) : LQ7

**Juiste ladingnaam**

PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

**Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)**

: 163 640H 650

**Zeevervoer**

UN-Nummer : 1263  
 IMDG-Klasse : 3  
 Marine pollutant : •  
 Tekens : 3  
 IMDG-Verpakkingsgroep : III  
 EmS : F-E, S-E  
 Beperkte hoeveelheid (LQ) : 5 L

**Juiste ladingnaam**

Paint

**Andere relevante informatie (Zeevervoer)**

: 163, 223, 944, 955

**Luchtvervoer**

UN/ID-Nummer : 1263  
 ICAO/IATA-Klasse : 3  
 Tekens : 3  
 ICAO-Verpakkingsgroep : III  
 Beperkte hoeveelheid (LQ) Passenger : 10 L

ATA-Packing instruction - Passenger : 309  
 IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger : 60l  
 IATA-Packing instruction - Cargo : 310

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006

**WS-PLAST Dickschicht M 4200 EG**

Drukdatum : 20.06.2008

Productcode : 1000EG

Pagina 6 van 6

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo : 220l

**Juiste ladingnaam**

Paint

**Andere relevante informatie (Luchtvervoer)**

: Y309

**15. Wettelijk verplichte informatie****Etikettering**

Gevaarsymbolen : Xn - Schadelijk

**R-zinnen**

Schadelijk bij inademing.

Irriterend voor de ogen en de huid.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**S-zinnen**

Op een koele plaats bewaren.

Verwijderd houden van warmte.

Niet roken tijdens gebruik.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Draag geschikte handschoenen.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Tijdens de verspruïen een geschikte adembescherming dragen.

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**EU-voorschriften**

1999/13/EG (VOC) : 36,8 %(417g/l)

**Informatie over nationale maatregelen****16. Overige informatie****De volledige tekst van de R-zinnen waarnaar onder rubrieken 2 en 3 wordt verwezen**

Ontvlambaar.

Schadelijk bij inademing.

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

Irriterend voor de ogen.

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Irriterend voor de ogen en de huid.

Irriterend voor de ademhalingswegen.

Irriterend voor de huid.

Vergiftig voor in het water levende organismen.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*